

Herrn Jöhnk

HendrikJoehnk@web.de

23.10.2018  
 (2156)

## Herstellerbestätigung

zur Vorlage beim TÜV und anderen prüfenden Instanzen.

Hiermit bestätigen wir, die Yokohama Reifen GmbH, die Unbedenklichkeit der Verwendung bezüglich Geschwindigkeit, Traglast und Felgenreöße für folgende Rad-/Reifenkombination auf dem Fahrzeug :

**Fahrzeug / Typ** Suzuki / Jimny / GJ  
**zul. Vmax:** 145 km/h  
**Antriebsart:** Allrad

<b>Vorderachse</b>				<b>Hinterachse</b>							
680 kg				<b>zulässige maximale Achslasten</b>				790 kg			
LT215/75R15 100/97S G015 TL				<b>Dimension</b>				LT215/75R15 100/97S G015 TL			
#NV								#NV			
von	5,5	bis	7,0	<b>zulässige Felgenmaulweiten</b>				von	5,5	bis	7,0
2153 mm				<b>Abrollumfang</b>				2153 mm			
<b>Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (Volllast)*:</b>											
<b>2,0 bar</b>								<b>2,0 bar</b>			

\*Volllast=Betrieb mit voller Zuladung, Anhängerbetrieb und /-oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit

**Max. Sturz: -2°Grad**

Diese Freigabe bezieht sich auf die Verwendung von H2-, EH2-, EH2+-Felgen und gilt nur für Reifen deren Herstellungsdatum (laut DOT) nicht älter ist als : 4212

**Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen.**

Über die Zulässigkeit der Rad- /Reifenkombination kann hinsichtlich fahrwerks- und fahrzeugtechnischer Voraussetzungen sowie bzgl. der Freigängigkeit, Radhausabdeckung oder erforderlicher Tachoangleichung unsererseits keine Aussage getroffen werden.



Technischer Kundenservice / ik

Die empfohlenen Fülldrücke beziehen sich auf den Einsatz im Straßenverkehr gem. §36 StVZO und basieren auf den angegebenen Achslasten.

Diese Reifen entsprechen den ECE-Richtlinien.