

Technischer Produkt Service
Telefon: 0800 7238284
Telefax: 0511 9763749
E-Mail: zkd.hotline@conti.de
24.10.2018
Beleg: gentire/msc/00106/2018

Bescheinigung der technischen Reifendaten (zur Vorlage bei einer technischen Prüfstelle)*

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit bestätigen wir, dass unsererseits keine Bedenken bestehen, am

Fahrzeug: **Suzuki, Typ: Jimny**

Höchstgeschwindigkeit: **153 km/h (Fahrzeugschein incl. Toleranz laut WDK)**

	Vorn	Hinten
General Tire-Reifen	215/75 R 15 100T	215/75 R 15 100T
Profil:	Grabber AT3	Grabber AT3
Abrollumfang (ETRTO):	2144 mm	2144 mm

unter folgenden Bedingungen zu fahren:

Felgenmaulweite in Zoll**:	5.5 bis 7.5	5.5 bis 7.5
Zulässige Achslast:	680 kg	880 kg
Maximaler Sturz:	< 2,0°	< 3,0°
Mindestluftdruck (Kaltzustand):	2,0 bar	2,0 bar

Die Berechnung der angegebenen Luftdruckwerte erfolgt auf Basis der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit, der zulässigen Achslasten und der Sturzwerte. Hierbei handelt es sich um Mindestluftdrücke, die noch keine Zuschläge zur Erzielung der optimalen Fahrstabilität enthalten.

Über die Zulässigkeit der Reifen- und Felgenreößen in Bezug auf die Freigängigkeit sowie eine eventuell erforderliche Anpassung der Tachoanzeige können wir keine Aussagen machen. Wir empfehlen hierzu eine Bestätigung/Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Fahrzeughersteller/Importeur/Tuner oder von einem Fahrzeugsachverständigen einzuholen.

Es ist sicherzustellen, dass der Fahrzeughalter zu jeder von ihm verwendeten Reifengröße unmissverständlich über die zugehörigen Luftdrücke informiert wird. Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass diese Angaben in der Betriebsanleitung und bei den am Fahrzeug befindlichen Luftdruckaufklebern ergänzt werden müssen.

Maschinell erstellt
Ohne Unterschrift gültig

* (nicht erforderlich bei Bescheinigungen in Zusammenhang mit dem Entfall der Reifenfabrikatsbindung ab März 2000)

** (Felgenkontur gemäß ETRTO)