

25.10.2018
 (2166)

Herstellerbestätigung

zur Vorlage beim TÜV und anderen prüfenden Instanzen.

Hiermit bestätigen wir, die Yokohama Reifen GmbH, die Unbedenklichkeit der Verwendung bezüglich Geschwindigkeit, Traglast und Felgenreöße für folgende Rad-/Reifenkombination auf dem Fahrzeug :

Fahrzeug / Typ Suzuki / Jimny / GJ
zul. Vmax: 145 km/h
Antriebsart: Allrad

Vorderachse				Hinterachse							
680 kg				zulässige maximale Achslasten				880 kg			
LT215/75R15 100/97S G015 TL				Dimension				LT215/75R15 100/97S G015 TL			
#NV								#NV			
von 5,5 bis 7,0				zulässige Felgenmaulweiten				von 5,5 bis 7,0			
2153 mm				Abrollumfang				2153 mm			
Empfohlener Mindest-Kaltluftdruck (Vollast)*:											
2,0 bar								2,2 bar			

*Vollast=Betrieb mit voller Zuladung, Anhängerbetrieb und /-oder Fahrten mit Höchstgeschwindigkeit

Max. Sturz: -2°Grad

Diese Freigabe bezieht sich auf die Verwendung von H2-, EH2-, EH2+-Felgen und gilt nur für Reifen deren Herstellungsdatum (laut DOT) nicht älter ist als : 4212

Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung gleicher Profile an allen Radpositionen.

Über die Zulässigkeit der Rad- /Reifenkombination kann hinsichtlich fahrwerks- und fahrzeugtechnischer Voraussetzungen sowie bzgl. der Freigängigkeit, Radhausabdeckung oder erforderlicher Tachoangleichung unsererseits keine Aussage getroffen werden.



Technischer Kundenservice / ik

Die empfohlenen Fülldrücke beziehen sich auf den Einsatz im Straßenverkehr gem. §36 StVZO und basieren auf den angegebenen Achslasten.

Diese Reifen entsprechen den ECE-Richtlinien.